


**Технічні вимоги на
закупівлю товару**

Технічні характеристики предмета закупівлі:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Характеристика товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Світильник світлодіодна панель	Потужність: 40 Вт Світловий потік: 3200 Лм Температура світла: 6200 К (холодний білий) Джерело світла: Вбудована матриця Матеріал: Метал-пластик Ступінь пиловологозахисту: IP20	шт	25 (двадцять п'ять)
2	Настільна лампа офісна	Колірна температура світла: 3000/4000/6500К Якість світла: Ra > 80 Напруга: АС 185-265 V Потужність: 9 W Частота: 50/60 Hz Енергоефективність: 50 Lm/W Клас енергоспоживання: А Світловий потік: 500 Lm Максимальна сила тока: 110mA Угол рассеяния: 120° Коэффициент мощности: 0.4 Ресурс работы: 35000г Материалы: АВС Колір: білий	шт	15 (п'ятнадцять)
3	Підсвітка для картин	Потужність лампи освітлення: 9 Вт Спосіб монтажу: накладний Напруга: 220 В Тип струму: змінний (АС) Матеріал арматури: алюміній Матеріал виробу: пластик, люміній Номінальна напруга: 175-265 В Тип лампи: вбудований світлодіод (LED) Ступінь захисту (IP): 42 Кут освітлення: 120 град Колір світіння: білий Колірна температура: 4500 К Стиль: хай-тек, модерн Led Колір: білий	шт	20 (двадцять)
4	Прожектор	Тип установки: настінний Напруга: 220 В Форма: прямокутна Тип струму: змінний (АС) Матеріал виробу: алюміній, метал, скло Потужність: 100 Вт	шт	20 (двадцять)

		<p>Номинальна напруга: 160-265 В</p> <p>Спосіб монтажу: накладний</p> <p>Температура експлуатації: -35...+60 °С</p> <p>Тип лампи: вбудований світлодіод (LED)</p> <p>Ступінь захисту (IP): 65</p> <p>Світлова віддача: 100 Лм/Вт</p> <p>Світловий потік: 10000 Лм</p> <p>Тип світлодіоду: SMD</p> <p>Кут освітлення: 120 град</p> <p>Додаткові характеристики: коефіцієнт пульсації – 0,2%, індекс світлопередачі – 80 Ra...</p>		
--	--	--	--	--

Заступник начальника відділу – начальник
житлово-експлуатаційної служби
капітан



Олег НІКІТЮК